

Nome prodotto: **ACQUA OSMO**

L'acqua OSMO è ideale per batterie di carrelli elevatori e muletti, industria metalmeccanica e industria navale.

L'acqua OSMO è un prodotto altamente depurato attraverso un passaggio ad osmosi inversa.

Acqua non sterile, non destinata al consumo umano/animale.

DESCRIZIONE ANALISI	VALORE ALLA PRODUZIONE
Metalli pesanti (Cadmio, Cromo totale, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Ferro)	<0,010 mg/l
Nitrati	< LQ (LQ=1 mg/l)
Alluminio	<0,01 mg/l
Conduttività elettrica	<20 µS/cm a 20°C*
Durezza	< 1,5 °F
Cloruri	< LQ (LQ=1 mg/l)
Solfati	< LQ (LQ=1 mg/l)
Ammonio	< LQ (LQ=0,05 mg/l)
Residuo fisso a 105 °C	< LQ (LQ=100 mg/l)

* La Conduttività potrebbe subire variazioni in funzione della temperatura esterna.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Al fine di preservare la qualità conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalle fonti di calore e luce.

Manipolare secondo le norme di igiene.

Prodotto chimico non pericoloso.

La presente scheda riporta i dettagli di **ACQUA OSMO** prodotta e confezionata da Acquaplus S.r.l. secondo protocollo interno di qualità.

Via XIII Novembre 56/B - Forlì
Telefono: 0543/764341
info@acquaplust.com
www.acquadistillata.com